



COVERAX-M-CHEMIE GmbH

Chemisch - technische Spezialprodukte

INFORMACJA O PRODUKCIE

Silikonentferner preparat do usuwania silikonu

Art. nr 672

WŁAŚCIWOŚCI

SILIKONENTFERNER służy do czyszczenia pobrudzonych silikonem szyb, tworzywa sztucznego, drewna, aluminium, stali itp. Ponieważ SILIKONENTFERNER reaguje jak kwas, nie zaleca się stosowania go na metalach zagrożonych korozją lub na podłożach bazowych, takich jak beton, zaprawa itp. należy również zwrócić uwagę na fakt, że SILIKONENTFERNER jako rozpuszczalnik zawiera Ksylen o temperaturze zapłonu 26°C.

Ogólnie rzecz biorąc preparat SILIKONENTFERNER można zastosować na wszystkie te podłoża, których nie niszczą ani kwasy utleniające, ani Ksylen. Przy stosowaniu SILIKONENTFERNER należy zwrócić uwagę na jego lekko drażniące działanie. Zwilżone miejsca na skórze należy natychmiast obficie spłukać wodą.

ZASTOSOWANIE:

Zaleca się usunięcie najpierw mechanicznie grubszych zanieczyszczeń, takich jak resztki gumy silikonowej, żywicy silikonowej itp. Następnie należy nanieść cienką warstwę SILIKONENTFERNER szpachelką lub gąbką. W zależności od stopnia zabrudzenia preparat należy pozostawić od kilku minut do godziny. Powstały wyschnięty szaro-biały film należy następnie usunąć szpachelką, szczotką, ścierką lub miotłąką ręczną. Ostatnie resztki usuwa się na koniec ściereczką nasączoną w rozpuszczalniku (Ksylen, trichlorektan itp.).

Zwracamy uwagę, że preparat SILIKONENTFERNER usuwa wprawdzie wszystkie zanieczyszczenia silikonowe, jednak powierzchnie szyb nadal odpierają wodę. Z tego powodu nie zaleca się stosowania SILIKONENTFERNER do czyszczenia szyb samochodowych.

Nasze wskazówki techniczne dotyczące zastosowania produktu opierają się na szczegółowych badaniach laboratoryjnych i doświadczeniach w praktyce. Ze względu na różnorodność warunków stosowania produktu udzielone rady i zalecenia są jednak niewiążące.

D-71155 Altdorf - Weilemer Weg 20 - Telefon 07031/741009-0 - Telefax 07031/741009-19