



COVERAX-M-CHEMIE GmbH

Chemisch - technische Spezialprodukte

INFORMACJA O PRODUKCIE CONIL 3

Art. nr 683

WŁAŚCIWOŚCI

CONIL 3 jest alkalicznym koncentratem do czyszczenia fasad, ulegającym biodegradacji. CONIL 3 skutecznie usuwa zastygłe, odporne zabrudzenia jak np. olej, wosk, sadza i zapieczone zanieczyszczenia atmosferyczne z materiałów takich jak tynk, wrażliwy na kwasy kamień naturalny i sztuczny, jak np. marmur, trawertyn, wapien muszlowy, beton i lastriko oraz cement włóknisty.

ZASTOSOWANIE:

Fasada, tynk, powierzchnie z kamienia naturalnego i sztucznego:
CONIL 3 nanieść na przeznaczoną do czyszczenia powierzchnię za pomocą szczotki lub opryskiwacza, odczekać chwilę aż zadziała i zmyć wodą. Pozostałe resztki preparatu czyszczącego nie wpływają na przyczepność i starzenie się popularnych w handlu farb.
CONIL 3 doskonale nadaje się do usuwania resztek oleju do smarowania deskowania z murów i z części deskowania. należy przykryć aluminium i lakierowane elementy budowlane.
Fasadę trzeba najpierw dokładnie i w wystarczającym stopniu nawilżyć!
Rozcieńczenie: 1:10 do czystego nierozcieńczonego preparatu.

Maszyny i urządzenia budowlane:

CONIL 3 można stosować w każdej metodzie czyszczenia i w każdym stosunku rozcieńczenia. Może być stosowany na ciepło lub zimno, metodą zanurzania lub rozpylania lub bezpośrednio przez dozownik chemikaliów w spryskiwaczach pod wysokim ciśnieniem.
Należy przestrzegać krótkiego czasu działania na powierzchniach lakierowanych!
Rozcieńczenie 1:5 do 1:100.

Nie nadaje się do myjni samochodowych!

Należy przestrzegać miejscowych przepisów dotyczących ścieków!

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w dobrze przewietrzonym pomieszczeniu. Temperatura przechowywania nie powinna przekroczyć 50°C i ani też zejść poniżej 0°C. Produkt jest wrażliwy na mróz a w podanych warunkach przechowywania może być przechowywany w sposób nieograniczony.

Prezes: Henz Macierzynski, HRB (KRS): 3457, Amtsgericht Böblingen, NIP UE: DE146151251