COVERAX®-M-CHEMIE
SPECJALNE PRODUKTY CHEMICZNO-TECHNICZNE
www.coverax.de / info@coverax.de
WEILEMER WEG 20, INDUSTRIEGEBIET BENZ, 71155 ALTDORF
Tel.: 07031 – 74 100 90 Fax: 07031 – 74 100 919

INFORMACJE O PRODUKCIE
COVER 75 phoshpatfrei [bezfosforanowy]
Silny środek do czyszczenia do mieszania z wodą

Nr artykułu: 245

WŁAŚCIWOŚCI:

Wpisany na listę przez Federalny Urząd Ochrony Środowiska w Berlinie pod numerem 15480030.
COVER 75 jest silnym rozpuszczalnikiem usuwającym niezawodnie nawet najbardziej oporne zabrudzenia. COVER 75 jest bardzo ekonomiczny, ponieważ chodzi tu o koncentrat.\
COVER 75 rozpuszcza dziecinnie łatwo mocno się trzymające, zaskorupiałe osady jak np. żywicę oraz sadzę, wszelkiego rodzaju oleje i tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, depozycje środowiskowe, resztki po spaleniu [nagar], resztki cukru itd.
COVER 75 jest **biodegradowalny, nietoksyczny, neutralny pod względem fizjologicznym, niepalny i wolny od fosforanów**.
Ze względu na swoje właściwości silnego rozpuszczania COVER 75 posiada wielostronne zastosowanie, stając się tym samym **alternatywą** dla tradycyjnych, niebezpiecznych rozpuszczalników.
Już przy rozcieńczeniu 10% COVER 75 nie wymaga oznakowania zgodnie z dyrektywami EG oraz rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych.
Dzięki przestrzeganiu wskaźnika pH nie należy oczekiwać zaburzeń w stopniu biologicznym oczyszczalni ścieków.
Przed aplikacją na aluminium proszę najpierw przeprowadzić test na tolerancję wzajemną.

ZASTOSOWANIE:

COVER 75 jest stosowany w przemyśle oraz w obszarze związanym z żywnością: do czyszczenia silnie zabrudzonych maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle artykułów spożywczych – kotłów grzejnych – palników – w miejskich zakładach użyteczności publicznej – do czyszczenia śmieciarek – samochodów do odsysania osadów ściekowych [szlamu] – maszyn – silników – konstrukcji metalowych oraz konstrukcji z tworzyw sztucznych itd.

DOZOWANIE:

COVER 75 można aplikować wszystkimi maszynami lub urządzeniami przeznaczonymi do czyszczenia. Doskonale nadaje się jako środek dodatkowy do myjek wysokociśnieniowych. COVER 75 musi być używany w rozcieńczeniu z wodą w proporcji co najmniej 1:10, natomiast w myjkach wysokociśnieniowych można stosować go w rozcieńczeniu do 1:500.
Nałożyć żądaną mieszankę użytkową na powierzchnię przeznaczoną do czyszczenia, rozpuszczony brud usunąć szczotką lub gąbką, spłukać czystą wodą.

Nasze wskazówki dotyczące techniki stosowania opierają się na podstawowych badaniach laboratoryjnych oraz na doświadczeniu z praktyki. Ze względu na różnorodność warunków zastosowań udzielone porady i zalecenia pozostają jednakże niewiążące.